



真彩液晶屏

风量、温度检测

进风、排风



安卓 APP

风量、温度检测

真彩液晶屏

安卓 APP



风量罩 GTI 610

隆重推出



产品特点

3.5英寸LCD真彩液晶屏

风量、温度检测

进风、排风两种方式

结构紧凑，重量轻，便于携带

温度自动补偿

蓝牙通信，安卓手机APP

GTI 610 型风量罩适用于空调、管道等场所的风量、温度测量，风量罩更换不同尺寸风罩后可用于任何类型管道的进风和排风风口。

安卓APP特点



同步测试

单位变换

实际/标况测试切换

K系数调节

10000组数据存储

数据查看、删除和导出

多语言选择

主要规格

功能		规格
风量	测试范围	40~4300 m ³ /h
	精度	读数的 ±3%± 10m ³ /h (> 85m ³ /h)
	分辨率	1 m ³ /h
温度	测试范围	0~60℃
	精度	±0.5℃
	分辨率	0.1℃
操作温度		0~60℃ (无结露)
存储温度		-20~70℃ (无结露)
电源		两节锂电池
电池使用寿命		>10 小时
重量		约 3.2kg



产品构成

风量罩 GTI610 标准品

名称	数量
风量罩	1 套 (2 个罩体 610*610、800*800)
手提箱	1 个
锂电池及充电器	1 套
检定报告	1 份
升降架	1 个
说明书	1 份

风量罩 GTI610 选购品



名称	备注	图片
其他尺寸风罩	610*1220mm 风罩	
	305*1220mm 风罩	
	915*610mm 风罩	
	915*915mm 风罩	
	500*500mm 风罩	
升降架	带风量罩测试，整体高度≥3.4m	
手机及固定夹	手机可作为选购品购买	